



CANALETAS RANURADAS

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Código	Referencia	Dimensiones	
		Ancho (mm)	Alto (mm)
ACV0201	VDR-G2530	25	30
ACV0202	VDR-G2540	25	40
ACV0203	VDR-G4040	40	40
ACV0204	VDR-G6040	60	40
ACV0205	VDR-G2560	25	60
ACV0206	VDR-G4060	40	60
ACV0207	VDR-G6060	60	60
ACV0208	VDR-G50100	50	100
ACV0224	VDR-G80100	80	100
ACV0210	VDR-G100100	100	100
ACV0221	VDR-G8060	80	60
ACV0222	VDR-G6080	60	80
ACV0223	VDR-G8080	80	80

Dimensiones

Código	Tamaño pestaña (mm)	Espacio entre pestañas (mm)	Espesor (mm)	Cant. cables a contener(1.5mm ²)	Unidad de Empaque
ACV0201	6	4	1.5	15-25	25 und/caja
ACV0202	8	6	1.5	20-40	36 und/caja
ACV0203	8	6	1.5	45-55	20 und/caja
ACV0204	8	6	1.5	60-80	20 und/caja
ACV0205	9	6	1.5	45-60	20 und/caja
ACV0206	9	6	1.5	90-100	20 und/caja
ACV0207	9	6	1.8	140-160	10 und/caja
ACV0208	12	10	2.1	210-250	8 und/caja
ACV0224	12	10	2.1	300-380	8 und/caja
ACV0210	12	10	2.1	300-400	8 und/caja
ACV0221	10	8	1.8	250-300	12 und/caja
ACV0222	8	6	1.8	250-300	10 und/caja
ACV0223	10	8	1.8	280-350	10 und/caja

Descripción

La canaleta ranurada VCP permite organizar y proteger cables y conductores en instalaciones eléctricas, electrónicas y de telecomunicaciones. Está diseñada con ranuras que permiten alojar los cables de manera segura y ordenada.

Características:

Material: PVC rígido de alto impacto, resistente a la deformación, auto extingible.

Temperatura máxima de servicio: 85 °C.

Color: Gris claro.

Longitud: 2 metros.

Estructura

VDR	VCP ducto ranurado
-G	Color gris
xxxxxxx	Ancho y alto

Especificaciones técnicas

Material	PVC
Color	Gris
Temperatura máxima de operación	Hasta 85°C
Longitud	2 metros
Tipo de pared lateral	Ranurada
Libre de halógenos	No
Autoextinguible	Sí, grado 94V-2
Incluye tapa	Sí

