

# BANDEJAS, ODFS Y CAJAS

## Rack 19" deslizable

### Ficha Técnica



### Descripción

Los ODFs o bandejas de fibra óptica para rack de 19" son unidades diseñadas para organizar, proteger y administrar conexiones ópticas en entornos como centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y redes troncales. Cumplen con normativas internacionales como ANSI/TIA-568.3-D, IEC 60297 e ISO/IEC 11801, que garantizan compatibilidad con racks estándar y un manejo seguro de las fibras. Estas unidades permiten alojar adaptadores, empalmes y patch cords, facilitando la distribución y mantenimiento del sistema óptico.

Están disponibles en formatos fijos o deslizables (sliding), y con capacidades variables (de 12 hasta 96 puertos o más), compatibles con conectores SC, LC, ST, entre otros. Al seleccionar una bandeja ODF para rack de 19", es fundamental considerar la cantidad de fibras a gestionar, el tipo de conectores, el sistema de acceso (frontal o posterior), la posibilidad de incluir organizadores tipo spool, y la compatibilidad con accesorios como bandejas porta fusión, kits de entrada de cables y etiquetado, asegurando así una instalación ordenada y de alto desempeño.

### Número de parte

Código	Referencia	Descripción
VFO0285	SPV3P-1U	Bandeja modular para fibra ópt. (ODF), 1UR, 19", deslizable, vacía para configurar 3 con placas adaptadoras, hasta 72 hilos con conector LC(no incluye placas), tapa frontal y trasera
VFO0286	SPV3P-2U	Bandeja modular para fibra ópt. (ODF), 2UR, 19", deslizable, vacía para configurar 3 con placas adaptadoras, hasta 144 hilos con conector LC(no incluye placas), tapa frontal y trasera


### Especificaciones técnicas

- Versión de 1RU acepta hasta 3 placas adaptadoras, capacidad máxima de 72 hilos de fibra con conector LC, 36 fibras con conector SC y 24 con conector ST.
- Versión de 2RU acepta hasta 6 placas adaptadoras, capacidad máxima de 144 hilos de fibra con conector LC, 72 fibras con conector SC y 48 con conector ST.
- Con bandeja deslizable.
- Para aplicaciones interiores IP 20.
- Montaje en rack de 19".
- Material acero cold rolled.
- Color negro.
- Puertas abatibles con bisagra delantera y trasera.
- Acceso delantero, trasero y superior extraíble.
- Peso 1RU: 5.9kg
- Peso 2RU: 7.5 kg

### Dimensiones

#### Bandeja versión plus 1RU


Vista frontal




Vista lateral



Vista superior



Vista trasera




#### Bandeja versión plus 2RU


Vista frontal



Vista lateral



Vista superior



Vista trasera

