



CONVERTIDOR CCNAMMSMGSFPDU RJ-45

Ficha Técnica

Descripción

Conversor de Medios VCP CCNAMMSMGSFPDU – RJ45 a Fibra Óptica a través de módulo SFP

El VCP CCNAMMSMGSFPDU es un convertidor de medios de alto rendimiento, diseñado para conectar redes de cobre RJ-45 con infraestructura de fibra óptica, utilizando módulos SFP intercambiables. Es la solución ideal para empresas que necesitan flexibilidad en distancias y tipos de fibra, gracias a su diseño basado en slot SFP.

Especificaciones técnicas

• Características técnicas principales:

- 1 puerto RJ-45 10/100/1000 Mbps, auto-negociación y auto MDI/MDIX
- 1 slot SFP para módulos de fibra óptica (multimodo o monomodo según necesidad)
- Velocidad de transmisión: Compatible con Gigabit Ethernet (1.25 Gbps), garantizando alta velocidad y rendimiento.
- Gracias al slot SFP, el usuario puede seleccionar el módulo que más se ajuste a su aplicación:
- Multimodo o monomodo
- Distancias cortas o largas (desde 500 m hasta más de 20 km, según módulo)
- Conectores LC

• Ventajas destacadas:

- Plataforma modular para una solución a la medida del cliente.
- Compatibilidad universal con módulos SFP estándar del mercado.
- Instalación simple tipo “plug & play”.
- Indicadores LED para monitoreo en tiempo real del estado de red.
- Alta inmunidad a interferencias electromagnéticas.

• Aplicaciones típicas:

- Integración de switches o routers sin puertos ópticos a redes de fibra.
- Redes empresariales, educativas o gubernamentales que requieren enlaces de fibra escalables.
- Ideal para ambientes mixtos donde se requieren diferentes topologías de fibra óptica.

Dimensiones

Código	Referencia	LxWxH
VEA0003	CCNAMMSMGSFPDU	95x72x27 mm

Estructura referencia

C	Conversor de medios
C	Comercial
NA	No administrable
MMSM	Módulo SFP/Monomodo y multimodo
G	Giga
SFP	Slot SFP
DU	Duplex

