



# CORREAS PLÁSTICAS

## Ficha Técnica

### Tabla de Productos

| Código  | Referencia | Color                   | Largo (mm) | Ancho (mm) |
|---------|------------|-------------------------|------------|------------|
| ACV0011 | VT-W10025  | Blanco                  | 100        | 2.5        |
| ACV0013 | VT-W14025  | Blanco                  | 150        | 2.5        |
| ACV0014 | VT-W14032  | Blanco                  | 150        | 3.6        |
| ACV0015 | VT-W20032  | Blanco                  | 200        | 3.6        |
| ACV0016 | VT-W20046  | Blanco                  | 200        | 4.8        |
| ACV0018 | VT-W30036  | Blanco                  | 300        | 3.6        |
| ACV0019 | VT-W30048  | Blanco                  | 300        | 4.8        |
| ACV0021 | VT-W37048  | Blanco                  | 380        | 4.8        |
| ACV0022 | VT-W53048  | Blanco                  | 500        | 4.8        |
| ACV0023 | VT-W53090  | Blanco                  | 500        | 7.6        |
| ACV0012 | VT-B10025  | Negro                   | 100        | 2.5        |
| ACV0017 | VT-B20046  | Negro                   | 200        | 4.8        |
| ACV0020 | VT-B30048  | Negro                   | 300        | 4.8        |
| ACV0024 | VT-UV10025 | Negro con Protección UV | 100        | 2.5        |
| ACV0025 | VT-UV20046 | Negro con Protección UV | 200        | 4.8        |
| ACV0026 | VT-UV30048 | Negro con Protección UV | 300        | 4.8        |

### Características técnicas específicas

| Código  | Diámetro máximo de agrupación E (mm) | Resistencia de tracción mínima (Kg) |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ACV0011 | 22                                   | 8                                   |
| ACV0013 | 35                                   | 8                                   |
| ACV0014 | 35                                   | 18                                  |
| ACV0015 | 53                                   | 18                                  |
| ACV0016 | 53                                   | 22                                  |
| ACV0018 | 80                                   | 18                                  |
| ACV0019 | 82                                   | 22                                  |
| ACV0021 | 105                                  | 22                                  |
| ACV0022 | 150                                  | 22                                  |
| ACV0023 | 145                                  | 55                                  |
| ACV0012 | 22                                   | 8                                   |
| ACV0017 | 53                                   | 22                                  |
| ACV0020 | 82                                   | 22                                  |
| ACV0024 | 22                                   | 8                                   |
| ACV0025 | 53                                   | 22                                  |
| ACV0026 | 82                                   | 22                                  |

### Descripción

Diseñados para organizar, proteger y gestionar cables y conductores de manera eficiente y ordenada. Estos espirales, también conocidos como organizadores de cables, se enrollan alrededor de los cables para mantenerlos agrupados y evitar enredos.

#### Características:

- Longitud: 10m.
- Colores disponibles: Blanco (Transparente) - Negro.
- Hecho de material P.E. (polietileno).
- Duradero, con fuerte retención espiral.
- Amplio rango de expansión de la espiral.
- Disponible en diámetros desde 3mm hasta 24mm

### Estructura

| VT      | VCP TIE (Correa)     |
|---------|----------------------|
| -X      | W: Blanco / B: Negro |
| xxxxxxx | Largo y ancho        |

### Especificaciones técnicas

| Material                    | Poliamida 6.6   | Poliamida 6.6/UV |
|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Temperatura de aplicación   | -40°C - 85°C    | -40°C - 105°C    |
| Temperatura de instalación  | -10°C - 85°C    | -10°C - 105°C    |
| Libre de halógenos          | Sí              | Sí               |
| Autoextinguible             | Sí, grado 94V-2 | Sí, grado 94V-2  |
| Control de ácidos y erosión | Sí              | Sí               |
| Resistente a la tracción    | Sí              | Sí               |

