

TERMINALES AISLADAS

Aislamiento conector derivación

Ficha Técnica

Descripción

Las terminales aisladas o de control son conectores eléctricos diseñados para establecer conexiones seguras y confiables entre cables y dispositivos eléctricos. Cuentan con un aislante en vinilo, resistente a la corrosión y humedad. Se manejan en diferentes tipos de presentación y calibres proporcionando una muchas opciones para diferentes aplicaciones.

Aplicaciones:

- Instalaciones eléctricas industriales y comerciales
- Sistemas de distribución de energía
- Conexiones de sensores y actuadores
- Instalaciones de iluminación y señalización
- Electrónica de consumo y profesional

Especificaciones técnicas

Material aislamiento	Nylon
Nivel aislamiento	0,0875 MΩ
Tensión de operación	175V
Temperatura de operación	75°C
Tipo de conductor	Rígido/trenzado/flexible
Herramienta para prensado	No se requiere

Tabla de Productos

Referencia	Color	Conductor Calibre AWG
VCD-R	Rojo	22-18
VCD-B	Azul	18-14
VCD-Y	Amarillo	12-10

Dimensiones

Referencia	Área del conductor (mm²)	Ancho W (mm)	Longitud L (mm)
VCD-R	0,5 - 1,0	20	27
VCD-B	1,5 - 2,5	20	27
VCD-Y	4 - 6	20,5	34,5

