



PILOTOS ELECTRÓNICOS

Monoblock

Ficha Técnica

Tabla de Productos

Código	Referencia	Color	Voltaje	Diámetro
PEV0001	QE22R-24	ROJO	24VAC/DC	22mm
PEV0002	QE22G-24	VERDE	24VAC/DC	22mm
PEV0003	QE22Y-24	AMARILLO	24VAC/DC	22mm
PEV0004	QE22PB-24	AZUL	24VAC/DC	22mm
PEV0005	QE22R-110	ROJO	110VAC/DC	22mm
PEV0006	QE22G-110	VERDE	110VAC/DC	22mm
PEV0007	QE22Y-110	AMARILLO	110VAC/DC	22mm
PEV0008	QE22PB-110	AZUL	110VAC/DC	22mm
PEV0009	QE22R-220	ROJO	220VAC	22mm
PEV0010	QE22G-220	VERDE	220VAC	22mm
PEV0011	QE22Y-220	AMARILLO	220VAC	22mm
PEV0012	QE22W-220	BLANCO	220VAC	22mm
PEV0013	QE22PB-220	AZUL	220VAC	22mm
PEV0014	QE22R-440	ROJO	440VAC	22mm
PEV0015	QE22G-440	VERDE	440VAC	22mm
PEV0016	QE22Y-440	AMARILLO	440VAC	22mm
PEV0018	QE16R-24	ROJO	24VAC/DC	16mm
PEV0019	QE16G-24	VERDE	24VAC/DC	16mm
PEV0020	QE16Y-24	AMARILLO	24VAC/DC	16mm
PEV0022	QE16R-110	ROJO	110VAC/DC	16mm
PEV0023	QE16G-110	VERDE	110VAC/DC	16mm
PEV0024	QE16Y-110	AMARILLO	110VAC/DC	16mm
PEV0026	QE16R-220	ROJO	220VAC	16mm
PEV0027	QE16G-220	VERDE	220VAC	16mm
PEV0028	QE16Y-220	AMARILLO	220VAC	16mm
PEV0030	QE16R-440	ROJO	440VAC	16mm
PEV0031	QE16G-440	VERDE	440VAC	16mm
PEV0032	QE16Y-440	AMARILLO	440VAC	16mm

Especificaciones Técnicas

Voltaje Operación	1890 VAC 50Hz/5s
Resistencia de aislamiento	$\geq 2 \text{ M}\Omega$
Fluctuación de tensión admisible	$\pm 20\%$
Vida útil continua	$\geq 30.000 \text{ HORAS}$
Brillo	$\geq 100 \text{ cd/m}^2$
Grado de protección	IP 40
Frecuencia de aplicación	AC 50-60 HZ

Dimensiones (mm)

Pilotos	Diámetro	Altura cabezal	Largo
22 mm	29	13,4	50,9 $\pm$ 0,15
16 mm	19	9,5 $\pm$ 0,10	55,2 $\pm$ 0,25

