



SWITCH

SWNAXG

Ficha Técnica

Descripción

Serie de Switches No Administrables VCP SWNA – 5, 8, 16 y 24 Puertos Gigabit
Los switches SWNA5G, SWNA8G, SWNA16G y SWNA24G de VCP Connect+ ofrecen una solución de conectividad estable, rápida y sencilla, pensada para hogares, oficinas, empresas, instituciones educativas y entornos comerciales que requieren redes Gigabit sin necesidad de configuración.

La serie de switches no administrables VCP Connect+ está diseñada para quienes necesitan estabilidad, velocidad y simplicidad en una red local. Disponibles en versiones de 5, 8, 16 y 24 puertos, estos switches ofrecen la flexibilidad necesaria para cualquier tipo de entorno, sin complicaciones ni configuraciones técnicas.

Especificaciones técnicas por modelo

• Características generales:

- Plug & Play – Sin configuración, fácil instalación
- Detección automática de velocidad (Auto-negociación)
- Soporte Auto-MDI/MDIX – Detecta automáticamente cable directo o cruzado
- Chasis metálico compacto y robusto
- LEDs por puerto para actividad y estado de conexión
- Consumo energético eficiente

• Ventajas destacadas:

- Alta velocidad Gigabit en todos los puertos
- Ideal para conectar múltiples dispositivos simultáneamente sin congestión
- Expansión rápida de redes LAN sin conocimientos técnicos
- Funcionamiento silencioso en modelos de escritorio
- Óptimo para entornos mixtos: PC, impresoras, cámaras IP, NAS, puntos de acceso y más

• Aplicaciones comunes:

- Hogares con múltiples dispositivos conectados
- Oficinas pequeñas, medianas y coworkings
- Laboratorios, bibliotecas, aulas de clase
- Puntos de venta, videovigilancia básica, redes administrativas.

Dimensiones

Código	Referencia	LxWxH
VEA0037	SWNA5G	100x70x26 mm
VEA0038	SWNA8G	137x77x25 mm
VEA0039	SWNA16G	270x180x45 mm
VEA0040	SWNA24G	270x180x445 mm

Estructura referencia

SW	Switch
NA	No administrable
X	Número de puertos
G	Giga



Pines de salida del bloque de conectores de la placa base

Imágenes				
Modelo	SWNA5G	SWNA8G	SWNA16G	SWNA24G
Código	VEA0037	VEA0038	VEA0039	VEA0040
Tipo	5 Port 10/100/1000M	8 Port 10/100/1000M	16 Port 10/100/1000M	24 Port 10/100/1000M
Velocidades	5GE	8GE	16GE	24GE
Capacidad de Switching	10Gbps	16Gbps	3Gbps	48Gbps
Tasa reenvío paquetes	7.44Mpps	11.9Mpps	23.8Mpps	35.71Mpps
Cache	1MB	2.5MB	4MB	4MB
Direcciones MAC	1K	1K	8K	8K
VLAN	√	√	√	√
Extended 250m	-	-	-	-
QoS	-	√	√	√
Alarma de loop	√	√	√	√
Temperatura de operación	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
Protección	2KV Protección contra cargas inductivas 1KV Antiestática	2KV Protección contra cargas inductivas 1KV Antiestática	2KV Protección contra cargas inductivas 1KV Antiestática	2KV Protección contra cargas inductivas 1KV Antiestática
Dimensiones (L*W*H)	100*70*26mm	137*77*25mm	270*180*445mm	270*180*445mm