



CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS

440V - Rojo

Ficha Técnica

Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

Especificaciones técnicas

Corriente	16A-32A
Uso	Industrial
Tensión de aislamiento (V)	690V
Frecuencia (Hz)	50+60Hz
Temperatura de ambiente	-25 - 40°C
Resistencia de temperatura	-25 - 80°C
Sistema de conexión	Terminal atornillada
Material de la carcasa	Plástico (Poliamida 6)
Material de los contactos	Aleación Cobre-Zinc (CuZn)
Tratamiento de la superficie de los contactos	Ninguno
Contacto piloto	No
Ángulo de conexión	Recto
Entrada de cable	Prensaestopa
Normas	IEC 60309-1/-2
País de origen	Austria

Estructura

CLA	Clavija
XXX	Corriente
/X	0 - Clavija aérea 1 - Toma de sobreponer 2 - Toma aérea 4 - Toma de incrustar 80 - Clavija aérea angular
X	1 - 16A 2 - 32A 3 - 63A 4 - 125A
X	Número de hilos
X: IP	Vacío - IP44 2 - IP67
-X	Posición horaria pin de tierra

Tabla de Productos

3P+T

Referencia	Tensión nominal	Corriente	IP	Número de hilos	Configuración	Posición horaria Pin de tierra
CLA16/8014-6	380 - 440 VAC	16 A	IP 44	4	3P+T	6h
CLA32/8024-6	380 - 440 VAC	32 A	IP 44	4	3P+T	6h
CLA16/80142-6	380 - 440 VAC	16 A	IP 67	4	3P+T	6h
CLA32/80242-6	380 - 440 VAC	32 A	IP 67	4	3P+T	6h





CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS


440V - Rojo

Ficha Técnica

Dimensiones

Referencia	a (mm)	b (mm)	c (mm)	K cable ø (mm)	SW (mm)	Alambre flexible (mm²)	Peso neto (Kg)
CLA16/8014-6	98	62	53	6-15	38	1-2.5	0.130
CLA32/8024-6	125	80	63	11.5-20	50	2.5-6	0.194
CLA16/80142-6	100	79	94	6-15	38	1-2.5	0.155
CLA32/80242-6	126	93	100	11.5-20	50	2.5-6	0.234

IP44 - 16A-32A



IP67 - 16A-32A

