



# CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS

## 110V - Amarilla

### Ficha Técnica

#### Descripción

Los tomas y clavijas industriales VCP Electric están diseñadas para ofrecer una conexión eléctrica segura, confiable y duradera en entornos exigentes como plantas industriales, talleres, obras civiles y centros de distribución. Ideales para maquinaria de alta potencia y equipos que requieren una alimentación estable, estas soluciones garantizan un desempeño superior frente a condiciones extremas de operación.

Fabricadas bajo altos estándares de calidad, nuestras clavijas y tomacorrientes industriales resisten la humedad, el polvo, las vibraciones y los impactos, brindando protección y continuidad operativa en los sectores más demandantes.

#### Especificaciones técnicas

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Corriente                                     | 16A - 32A                  |
| Uso                                           | Industrial                 |
| Tensión de aislamiento (V)                    | 690V                       |
| Frecuencia (Hz)                               | 50+60Hz                    |
| Temperatura de ambiente                       | -25 - 40°C                 |
| Resistencia de temperatura                    | -25 - 80°C                 |
| Sistema de conexión                           | Terminal atornillada       |
| Material de la carcasa                        | Plástico (Poliamida 6)     |
| Material de los contactos                     | Aleación Cobre-Zinc (CuZn) |
| Tratamiento de la superficie de los contactos | Ninguno Niquelado          |
| Contacto piloto                               | No                         |
| Ángulo de conexión                            | Recto                      |
| Entrada de cable                              | Prensaestopa               |
| Normas                                        | IEC 60309-1/-2             |
| País de origen                                | Austria                    |

#### Estructura

|       |                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLA   | Clavija                                                                                                             |
| XXX   | Corriente                                                                                                           |
| /X    | 0 - Clavija aérea<br>1 - Toma de sobreponer<br>2 - Toma aérea<br>4 - Toma de inrustar<br>80 - Clavija aérea angular |
| X     | 1 - 16A<br>2 - 32A<br>3 - 63A<br>4 - 125A                                                                           |
| X     | Número de hilos                                                                                                     |
| X: IP | Vacio - IP44<br>2 - IP67                                                                                            |
| -X    | Posición horaria pin de tierra                                                                                      |

#### Tabla de Productos

3P+T

| Referencia    | Tensión nominal | Corriente | IP    | Número de hilos | Configuración | Posición horaria Pin de tierra |
|---------------|-----------------|-----------|-------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| CLA16/80132-4 | 110 VAC         | 16 A      | IP 67 | 3               | 2P+T          | 4h                             |
| CLA32/80232-4 | 110 VAC         | 32 A      | IP 67 | 3               | 2P+T          | 4h                             |





# CLAVIJAS AÉREAS ANGULADAS

110V - Amarilla

## Ficha Técnica

### Dimensiones

| Referencia    | a<br>(mm) | b<br>(mm) | c<br>(mm) | K cable ø<br>(mm) | SW<br>(mm) | Alambre flexible<br>(mm <sup>2</sup> ) | Peso neto<br>(Kg) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|----------------------------------------|-------------------|
| CLA16/80132-4 | 98        | 71        | 92        | 6-15              | 38         | 1-2.5                                  | 0.128             |
| CLA32/80232-4 | 126       | 93        | 110       | 11.5-20           | 50         | 2.5-6                                  | -                 |

### IP67 - 16A - 32A

